

Premium minirensesanlegg for en enhet inntil 30 personer (PE30) - 6 Hus / Hytter

Topas Plus
TP40

Om Topas Plus Minirensesanlegg

- Anlegget består av en 22,4 m³ tank i sveiset polypropylene, som graves ned.
- Anlegget benyttes ved utslipp av avløpsvann fra helårs- og fritidsboliger med utslipp til følsomme områder der det stilles krav om minimum 90% reduksjon av Fosfor og 90% reduksjon av BOF5 og TKB/E.Coli under 1000 stk/100 ml
- Ved full belastning trenger anlegget 1 slamtømming per år.
- Sintef godkjent for fritidsbolig



Hvorfor velge Topas

- ✓ Markedsledende teknologi
- ✓ Beste rensesall i bransjen
- ✓ Færrest coli bakterier etter polering
- ✓ Ingen bevegelige deler
- ✓ Avansert GSM-overvåking med sms-varsling og styring som standard
- ✓ Lavt strømforbruk
- ✓ Topp resultater i Sintef sin hyttetest for rensesanlegg
- ✓ Velegnet for fritidsbolig
- ✓ Etter-polering er standard
- ✓ Bygget for Norske forhold
- ✓ Garantert hjelp innen 24.t
- ✓ Testet og dokumentert ihht.
 - NS-EN 12566-3
 - SINTEF TG nr: 20582

Teknisk informasjon

Topas Plus TP40	
L x B x H mm	4000 x 2300 x 2435
Senter innløp	1000-1500 mm
Senter utløp	1500mm
Diameter inn-/utløp	160/160mm
Hals L x B x H mm	1240 x 1150 x 385
Vekt	1800 kg
Kapasitet	6000 l per døgn
Strømforbruk	9,6 kWt pr. døgn
Antall personer (PE)	30
Effektivt slamlager	3850 l
Matepumpe	SR 18
Blåsemotor	2 Thomas LP-200HN
PLS	Topas
Strøm	1-fas 230 volt

Hovedkontor:
Bakkedamsvegen 24
6230 Sykkylven
Tlf: 70252535
post@norskms.no

Avdeling Lier:
Gilhusveien 5a
3426 Gullaug
Tlf: 70252535
post@norskms.no

www.norskms.no



NORSK
MILJØSERVICE AS