



FDV dobbelvegget PP Kabelrør

Produkt	PP glatte kabelrør
Produsent	Hallingplast AS, Kleivi, 3570 Ål +47 32 09 55 99
Anvendelse	Rør til bruk for kabel i grunn

Tekniske data	Dimensjon	50,75,110, 125 160mm
	Material	Polypropylen (PP)
	Farge	Rødbrun, rød og oransje
	Densitet	ca 0,9 kg/dm ³
	Ringstivhet	SN4 og SN8

Godkjent Standard	Produktene er sertifisert i henhold til prNS2967 NS-EN ISO 9001:2008
--------------------------	---

HMS Helse,miljø og sikkerhet.

Brannfare	Antennespunkt 360 gr. C, ingen reell fare
Helsefare	Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.
Førstehjelp	Ved symptomer som beskrevet over,sørg for frisk luft og tilkall lege.

Service- og vedlikeholdsinstruks

Lagring	Rørene lagres på plant underlag med 2-3 labanker pr. pakke. Rørene bør oppbevares i pakker. Anbefalt lagringstid utendørs er 1 år, men plastmaterialet forringes ikke ved lengre tids lagring utendørs.
Montering	Rør skjøtes med muffe m/integrert gummipakning. Forøvrig skal leggeanvisningen for plastrør følges.
Service	Produktet krever ingen service.
Vedlikehold	Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold bortsett fra evt. spyling.
Reservedeler	Skadet rør erstattes fortrinnsvis med samme type produkt. Kontakt Norsk Miljøservice AS