



**NORSK
MILJØSERVICE AS**
Vi holder miljøet rent

FDV dokument innvendig normerte dobbeltveggede drensør



Produkt: Svarte dobbeltveggede innvendig normerte rette drensør med glatt grå/hvitfarget innside.

Produsent: Kaczmarek Malewo, 63-800 GostynTlf. (+4865) 5723555 Faks.(+4865) 5723530

Leverandør: Norsk Miljøservice AS Bakkedamsveien 24, 6230 Sykkylven Tlf. 70 25 25 35
post@norskms.no

Anvendelse: Drensør til bruk som stikkrenner/drensledning i vegbygging, bekkelukking og annen bortledning av grunnvann/overvann.

Tekniske data

Stivhets klasse:	SN 8
Innvendig diameter :	200, 250, 300, 400, 500, 600, 800 og 1000 mm
Skjøtemuffe:	Tilsvarende størrelser
Glidemuffe:	Tilsvarende størrelser
Bend (i tilsvarende størrelser):	- 15° - 30° - 45° - 90° grader Gren (i tilsvarende størrelser): - 45° grader
Reduksjonsmuffe:	300/250, 400/300, 500/400 og 600/500 mm
Materiale:	Polypropylen (PP), Borealis BA 212E, Densitet Ca. 0,9 kg/dm ³
Kvalitetssikring:	Produsentens KS-system er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001
HMS (Helse, miljø og sikkerhet):	

Brannfare: Antennespunkt 360°C, ingen reell fare.

Helsefare: Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.

Førstehjelp: Ved symptomer som beskrevet over; sørg for frisk luft og tilkall lege

Sertifisering: Godkjent Sertifisert i henhold til EN 13476 og INSTA SBC 13 476 (Nordic Poly Mark)

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS

Lagring: Rørene skal lagres på et godt avrettet underlag med 2-3 underliggere under bunten. Rørene skal så langt som mulig oppbevares i bunter. Rør beskyttes mot solbestråling der dette er mulig. Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år, men plastmaterialet forringes ikke nevneverdig med lengre tids utelagring i vårt klima.

Montering/skjøting: Rørene monteres mot rørmuffe eller mot annen rørdelsmuffe som er beregnet til skjøting av røret. Før montering skal rør og pakning kontrolleres og rengjøres. For øvrig skal leggeforskrifter for plastrør følges.

Rørdeler: Rørene er tilpasset rørdelene.

Service: Produktet krever ingen service.

Vedlikehold: Produktet i seg selv krever intet vedlikehold. Derimot kan rørsystemet kreve vedlikehold avhengig av driftsbetingelser. Ved akutt forurensing av aggressive stoffer bør rørsystemet spyles med vann.

Reservedeler: Skadet rør erstattes fortrinnsvis med samme type rør. Alternativt kan annen type rør med samme indre dimensjoner benyttes. Reservedeler skaffes hos Norsk Miljøservice AS