

PRORIL TANK LÄNS-/DRÄNERINGSPUMPAR

PRORIL



BESKRIVNING

PRORIL Tank pumpar är formgivna för kontinuerlig, oövervakad drift, med utmärkt prestanda och enkelt underhåll. Serien är beprövad inom krävande applikationsområden såsom konstruktion, gruvor, tunnelkonstruktion, stenbrott, industrier och utyrning.

SNABBFAKTA

- Pumphus dubbel design i rostfritt stål / gjutjärn.
- Dynamiskt balanserad impeller av stål med hög kromhalt.
- Smorda och underhållsfria kullager.
- Dubbel mekanisk tätning i oljebad.
- Utlopp och motorhuslock utav gjutjärn.
- 20 meter elkabel H07RNF.
- Motoraxel utav rostfritt stål med skyddshylsa.
- Utlopp, pumphus och impeller kan lätt bytas ut för att uppnå en specifik prestanda.

PRODUKTINFORMATION

Kabellängd	20M
Varvtal	2850 rpm

Art.nr	A	kW	V	Hmax mvp	Qmax m ³ / tim	Ansl.	Part. Stl	Vikt kg	Höjd mm	Diam.
PR-T-215-3	2,9	1,5	3 x 400V	20	24	2"	9	33	537	258
PR-T-215-1	8,9	1,5	1 x 230V	20	24	2"	9	33	537	258
PR-T-222-3	4,9	2,2	3 x 400V	26	29,8	2"	9	35	567	258
PR-T-237-3	7,5	3,7	3 x 400V	34	27	2"	10	61	625	283
PR-T-3110-3	24,5	11	3 x 400V	55	60	3"	12	135	863	354
PR-T-315-1	9,5	1,5	1 x 230V	14,5	40,3	3"	9	33	526	272
PR-T-315-3	3,2	1,5	3 x 400V	14,5	40,3	3"	9	33	526	272
PR-T-322-3	4,6	2,2	3 x 400V	20,5	42	3"	9	35	557	272
PR-T-337-3	7,9	3,7	3 x 400V	29	54	3"	10	42	578	273
PR-T-355-3	11	5,5	3 x 400V	32	65,8	3"	10	60	607	306
PR-T-4110-3	24,5	11	3 x 400V	48,5	87	4"	15	135	859	354
PR-T-4150-3	30,4	15	3 x 400V	56	102	4"	15	141	889	354
PR-T-6150-3	29,4	15	3 x 400V	45	150	6"	15	142	901	354
PR-T-422-3	4,9	2,2	3 x 400V	15	60	4"	9	43	607	288
PR-T-4220-3	49	22	3 x 400V	70	120	4"	15	256		424
PR-T-437-3	8,2	3,7	3 x 400V	18	86,4	4"	10	42	607	288
PR-T-455-3	12,5	5,5	3 x 400V	22,5	105	4"	10	60	636	320
PR-T-475-3	16,2	7,5	3 x 400V	42	84	4"	15	93	796	317
PR-T-6110-3	24,5	11	3 x 400V	32,5	147	6"	15	137	871	354
PR-T-6220-3	49	22	3 x 400V	50	192	6"	20	259		424
PR-T-6370-3	68,5	37	3 x 400V	90	150	6"	10	510		532
PR-T-6450-3	73	45	3 x 400V	80	228	6"	10	530		532
PR-T-675-3	16,8	7,5	3 x 400V	28	135	6"	15	97	826	317
PR-T-8220-3	42	22	3 x 400V	30	312	8"	20	264		424
PR-T-8370-3	68,5	37	3 x 400V	50	330	8"	20	510		532
PR-T-8450-3	74	45	3 x 400V	55	348	8"	20	530		532